

Le premier servomoteur RETOUR A ZERO 8 Nm compact et complet

Villeurbanne, le 1^{er} septembre 2009

JOVENTA France complète sa gamme de servomoteurs avec un nouvel actionneur à ressort de rappel, développant un couple de 8 Nm (motorisation de clapets d'environ 1,5 m², selon les constructeurs).

Toutes les fonctionnalités des servomoteurs classiques sont disponibles dans ce nouveau modèle de faible encombrement :

- 2 contacts auxiliaires en option (.S) : 1 fixe à 11 °, l'autre ajustable
- Sens de rotation inversable
- Plage de travail réglable
- Adaptateur universel conçu pour les axes ronds de Ø 8 à 16 mm et les axes carrés de 6 à 12 mm de côté (kit optionnel pour les axes ronds de Ø 12 à 19 mm et les axes carrés de 10 à 14 mm de côté)
- Qualité de la connexion électrique par câble sans halogène (livré avec 1,2 m de câble)
- Protection IP54 dans toutes les orientations de montage
- Bonne résistance thermique (-40° à +60°C)
- Asservissement manuel possible
- Encombrement réduit pour un moteur 8 Nm RETOUR A ZERO
- Couple de 8 Nm sur le fonctionnement électrique ET sur le ressort

Ce servomoteur est disponible en commande TOUT OU RIEN (24 et 230 volts) et PROPORTIONNELLE (24 volts), depuis l'été 2009.

Contact : Carole BUISSON
carole.buisson@joventa.fr
Tél. 04 72 37 04 78 – 06 07 08 35 29

JOVENTA® France, distributeur de servomoteurs électriques pour applications génie climatique C.V.C. et protection incendie) propose une large gamme de servomoteurs électriques ¼ de tour (Tout Electrique ou Retour à Zéro) et de vannes 2 et 3 voies à boisseau sphérique et diaphragme de réglage, pour la régulation.

*Les servomoteurs **RETOUR A ZERO**, fonctionnent avec un ressort de rappel qui, par rupture de tension, ramène le volet dans sa position initiale ; c'est-à-dire que l'action est électrique dans un sens et mécanique, avec le ressort, dans l'autre sens.*

*La nouvelle série **RETOUR A ZERO 8 Nm** existe également en version spéciale « Sécurité Incendie », particulièrement adaptée aux actions de désenfumage, dépoussiérage, protection incendie...*